

Ficha de producto



BASES Y CLAVIJAS LEGRAND

Clavija rotativa 2P+T 16A . Rotación de la clavija 360°. Salida de cable recta o lateral. Color blanco

REF. 050172 | EAN. 3245060501723

Clavija rotativa 2P+T 16A. Rotación de la clavija 360°. Salida de cable recta o lateral. Con abrazadera sujetacables interno. Cable 3x1,5mm² máx. Color blanco. Con etiqueta con código de barras.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Clavija rotativa 2P+T 16A. Rotación de la clavija 360°. Salida de cable recta o lateral. Con abrazadera sujetacables interno. Cable 3x1,5mm² máx. Color blanco. Con etiqueta con código de barras.

Características del producto

- Salida de cable recta o lateral para cable de 3x1,5mm² máx.
- Enchufe fabricado en color blanco.
- Cabezal orientable con rotación de 360°.
- Datos eléctricos: 16A, 230V.
- Con abrazadera sujetacables interna.

Descripción

Clavija 2 polos+tierra 16A ROTATIVA GSB blanco. Clavijas rotativa 2P+T - 16A - Rotación de la clavija 360° - Salida de cable recta o lateral - Clavija mixta con toma de tierra lateral y estándar francés - Cable 3x1,5mm² máx. - Con abrazadera sujetacables interno - Blanco - Con etiqueta con código de barras. Bases y clavijas móviles.

Características técnicas

Material	Plástico	Intensidad nominal	16 A
Calidad del material	Termoplástico	Para condiciones severas según VDE	No
Clase de protección (IP)	IP20	Profundidad	74 mm
Dirección de conexión	Recto	Tipo de tensión	CA
Sistema de conexión	Terminal enroscado	Libre de halógenos	Si
Color	Blanco	Tratamiento antibacteriano	No
Número de polos	2	Método de conexión	Terminal enroscado
Voltaje nominal	250 V		

Documentación

Documentación Técnica

-  050172_LE02675AA.pdf | PDF (0.03Mo)

Certificados

-  MEEI-UP 69256176 0001 | (0.12Mo)
-  OC / CB-FR_712076 | (0.49Mo)
-  NF-NF012_2594/A1 | (0.77Mo)
-  SNI-PCS 00081.03 | (1.05Mo)