

Ficha de producto



BASES Y CLAVIJAS LEGRAND

Clavija rotativa 2P+T 16A. Rotación de la clavija 360°. Salida de cable recta o lateral. Color negro y gris

REF. 050173 | EAN. 3245060501730

Clavija rotativa 2P+T 16A. Rotación de la clavija 360°. Salida de cable recta o lateral. Con abrazadera sujetacables interno. Cable 3x1,5mm² máx. Color negro y gris. Con etiqueta con código de barras.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Clavija rotativa 2P+T 16A. Rotación de la clavija 360°. Salida de cable recta o lateral. Con abrazadera sujetacables interno. Cable 3x1,5mm² máx. Color negro y gris. Con etiqueta con código de barras.

Características del producto

- Salida de cable recta o lateral para cable de 3x1,5mm² máx.
- Enchufe fabricado en color negro.
- Cabezal orientable con rotación de 360°.
- Datos eléctricos: 16A, 230V.
- Con abrazadera sujeta cables interna.

Descripción

Clavija 2 polos+tierra 16A ROTATIVA GSB negro. Clavijas rotativa 2P+T - 16A - Rotación de la clavija 360° - Salida de cable recta o lateral - Clavija mixta con toma de tierra lateral y estándar francés - Cable 3x1,5mm² máx. - Con abrazadera sujetacables interno - Negro y gris - Con etiqueta con código de barras. Bases y clavijas móviles.

Características técnicas

Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Clase de protección (IP)	IP20
Dirección de conexión	Recto
Sistema de conexión	Terminal enroscado
Color	Negro
Número de polos	2
Voltaje nominal	250 V

Intensidad nominal	16 A
Para condiciones serveras según VDE	No
Profundidad	74 mm
Tipo de tensión	CA
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Método de conexión	Terminal enroscado

Documentación

Documentación Técnica

 050173_LE02676AA.pdf | PDF (0.03Mo)

Certificados

-  MEEI-UP 69256176 0001 | (0.12Mo)
-  OC / CB-FR_712076 | (0.49Mo)
-  NF-NF012_2594/A1 | (0.77Mo)