



GAMA PORTATIL

DESHUMIDIFICADOR BS



Gas refrigerante



Función anti-hielo



Nivel de humedad ajustable



Función drenaje continuo



Depósito de agua extraíble



Diseño compacto



Temporizador 24h

MODELOS

MODELOS		AGND010BS	AGND012BS	AGND016BS
CÓDIGO EAN		8435483843622	-	8435483851221
Alimentación eléctrica	V,F,HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz)		
Tipo de control		Electrónico		
RENDIMIENTO				
Capacidad de deshumidificación	L/día	10	12	16
Consumo	W	280	280	300
Corriente	A	1.4	1.4	1.5
CARACTERÍSTICAS				
Presión sonora (H)	dB(A)	≤42	≤42	≤42
Caudal de aire (H)	m3/h	150	150	150
Presión de diseño (succión/descarga)	Mpa	2.6/1.0	2.6/1.0	2.6/1.0
Capacidad depósito de agua	L	2	2	2
Refrigerante	Tipo	R290	R290	R290
Cantidad de carga	Kg	0,045	0,045	0,045
APLICACIÓN				
Humedad relativa	%	30-90	30-90	30-90
Temperatura ambiente de operación	°C	5-35	5-35	5-35
Área de aplicación	m²	12-20	18-26	20-28
DIMENSIONES Y PESO				
Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	276x480x185	276x480x185	276x480x185
Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	315x530x227	315x530x227	315x530x227
Peso neto	Kg	9.5	10	11
Peso bruto	Kg	10.2	10.7	11.5



PORTABLE RANGE

DEHUMIDIFIER BS



Refrigerant
gas



Defroster
function



Adjustable
humidity
level



Continuous
drainage
function



Removable
water tank



Compact
design



24 Hour
timer

MODEL		AGND010BS		AGND012BS		AGND016BS	
EAN CODE		8435483843622		-		8435483851221	
Power Supply	V,PH,HZ	220-240V (1 Phase~ 50Hz)					
Control type	Electronic						
PERFORMANCE							
Dehumidification capacity	L/day	10		12		16	
Power input	W	280		280		300	
Current	A	1.4		1.4		1.5	
FEATURES							
Sound pressure level (H)	dB(A)	≤42		≤42		≤42	
Air flow (H)	m³/h	150		150		150	
Design pressure (suction/discharge)	Mpa	2.6/1.0		2.6/1.0		2.6/1.0	
Water tank capacity	L	2		2		2	
Refrigerant	Type	R290		R290		R290	
Charge amount	Kg	0,045		0,045		0,045	
APPLICATION							
Relative humidity	%	30-90		30-90		30-90	
Ambient operating temperature	°C	5-35		5-35		5-35	
Application	m²	12-20		18-26		20-28	
DIMENSIONS AND WEIGHT							
Net dimensions (W×H×D)	mm	276x480x185		276x480x185		276x480x185	
Gross dimensions (W×H×D)	mm	315x530x227		315x530x227		315x530x227	
Net weight	Kg	9.5		10		11	
Gross weight	Kg	10.2		10.7		11.5	



GAMME PORTABLE

DÉSHUMIDIFICATEUR BS



Gaz réfrigérant



Fonction de dégivrage



Niveau d'humidité réglable



Fonction de drainage continu



Réservoir d'eau amovible



Compact conception



Minuterie 24h

MODELO		AGND010BS	AGND012BS	AGND016BS
CODE EAN		8435483843622	-	8435483851221
Alimentation électrique	V,FHZ	220-240V (1 Phase~ 50Hz)		
Type de contrôle	Électronique			
PERFORMANCE				
Capacité de déshumidification	L/día	10	12	16
La consommation	W	280	280	300
Courant	A	1.4	1.4	1.5
CARACTERISTIQUES				
Pression sonore (H)	dB(A)	≤42	≤42	≤42
Débit d'air (H)	m³/h	150	150	150
Pression nominale (aspiration/ refoulement)	Mpa	2.6/1.0	2.6/1.0	2.6/1.0
Capacité du réservoir d'eau	L	2	2	2
Réfrigérant	Tipo	R290	R290	R290
Quantité de charge	Kg	0,045	0,045	0,045
APPLICATION				
Humidité relative	%	30-90	30-90	30-90
Température ambiante de fonctionnement	°C	5-35	5-35	5-35
Domaine d'application (min. - max.)	m²	12-20	18-26	20-28
DIMENSIONS ET POIDS				
Dimensions nettes (L×H×P)	mm	276x480x185	276x480x185	276x480x185
Dimensions brutes (L×H×P)	mm	315x530x227	315x530x227	315x530x227
Poids net	Kg	9.5	10	11
Poids brut	Kg	10.2	10.7	11.5



GAMA PORTABLE

DESUMIDIFICADOR BS



Gás refrigerante



Função anti-gelo



Nível de umidade ajustável



Função de drenagem contínua



Tanque de água removível



Desenho compacto



Temporizador 24h

MODELO		AGND010BS		AGND012BS		AGND016BS	
CÓDIGO EAN		8435483843622		-		8435483851221	
Alimentação elétrica		V,F,HZ		220-240V (1 Fase~ 50Hz)			
Tipo de controle				Eletrônico			
DESEMPENHO							
Capacidade de desumidificação	L/dia	10		12		16	
Consumo	W	280		280		300	
Corrente	A	1.4		1.4		1.5	
CARACTERISTICAS							
Pressão do som (H)	dB(A)	≤42		≤42		≤42	
Fluxo de ar (H)	m³/h	150		150		150	
Pressão de projeto (sucção / descarga)	Mpa	2.6/1.0		2.6/1.0		2.6/1.0	
Capacidade do tanque de água	L	2		2		2	
Refrigerante	Tipo	R290		R290		R290	
Quantidade de carregamento	Kg	0,045		0,045		0,045	
APLICAÇÃO							
Umidade relativa	%	30-90		30-90		30-90	
Temperatura ambiente de operação	°C	5-35		5-35		5-35	
Área de aplicação	m²	12-20		18-26		20-28	
DIMENSÕES E PESO							
Dimensões líquidas (L×A×P)	mm	276x480x185		276x480x185		276x480x185	
Dimensões brutas (L×A×P)	mm	315x530x227		315x530x227		315x530x227	
Peso líquido	Kg	9.5		10		11	
Peso bruto	Kg	10.2		10.7		11.5	



GAMMA PORTATILE

DEUMIDIFICATORE BS



Gas refrigerante



Funzione di sbrinamento



Livello di umidità regolabile



Funzione di drenaggio continuo



Serbatoio dell'acqua rimovibile



Design compatto



Timer 24h

MODELLO		AGND010BS		AGND012BS		AGND016BS	
CÓDIGO EAN		8435483843622		-		8435483851221	
Alimentazione elettrica		V,F,HZ		220-240V (1 Fase~ 50Hz)			
Tipo di controllo				Elettronico			
PRESTAZIONE							
Capacità di deumidificazione	L/giorno	10		12		16	
Consumo	W	280		280		300	
Corrente	A	1.4		1.4		1.5	
CARATTERISTICHE							
Pressione sonora (H)	dB(A)	≤42		≤42		≤42	
Flusso d'aria (H)	m³/h	150		150		150	
Pressione di progetto (aspirazione/mandata)	Mpa	2.6/1.0		2.6/1.0		2.6/1.0	
Capacità serbatoio acqua	L	2		2		2	
Refrigerante	Tipo	R290		R290		R290	
Quantità di caricamento	Kg	0,045		0,045		0,045	
COLLEGAMENTI							
Umidità parente	%	30-90		30-90		30-90	
Temperatura ambiente di funziona-	°C	5-35		5-35		5-35	
Area di applicazione	m²	12-20		18-26		20-28	
DIMENSIONI E PESO							
Dimensioni nette (LxAxP)	mm	276x480x185		276x480x185		276x480x185	
Dimensioni lorde (LxAxP)	mm	315x530x227		315x530x227		315x530x227	
Peso netto	Kg	9.5		10		11	
Peso lordo	Kg	10.2		10.7		11.5	