

Ficha de producto



TX³ LEGRAND

Magnetotérmico TX³ - 1P - 230/400V~ - 10A - curva C - 1 módulo

REF. 403575 | EAN. 3245064035750

Interruptor magnetotérmico para proteger las instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. También se puede utilizar para controlar y aislar la instalación.

Garantía 2 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Interruptor magnetotérmico para proteger las instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. También se puede utilizar para controlar y aislar la instalación.

Descripción

Magnetotérmico TX3 6KA-C 1 polo 10A. Interruptor automático magnetotérmico TX³ Unipolar 230/400V~ - Curva C - Intensidad nominal: 10A - Número de módulos: 1. magnetotérmicos TX³ - interruptores automáticos de 6A a 40A - curva C - Poder de corte 6000A- Conforme a UNE EN-60898-1 - Conexión con bornas protegidas contra los contactos directos (IP20) - Tornillos imperdibles - Portaetiquetas incorporado - Capacidad de embornamiento: 25mm² flexible/35mm² rígido - Se pueden equipar con mandos motorizados y auxiliares de mando y señalización DX³.

Características técnicas

Profundidad de instalación	44 mm	Clase de protección (IP)	IP20
Curva de disparo	C	Protección contra explosiones	No
Número de polos (total)	1	Anchura	17.8 mm
Número de polos protegidos	1	Altura	88 mm
Corriente nominal	10 A	Profundidad	77.8 mm
Tensión nominal	230 V	Resistencia al impacto	IK02
Tensión de aislamiento nominal Ui	500 V	Temperatura de almacenamiento	-40-70 °C
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	4 kV	Voltaje nominal	210-440 V
Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 230 V	6 kA	Sentido del suministro eléctrico	Por la parte superior o inferior
Tipo de tensión	CA	Indicación de marcas de los bornes de conexión	No
Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 230 V	6 kA	Color	Gris
Frecuencia	50-60 Hz	Número RAL	7035
Clase de limitación de energía	3		

Montaje empotrado	Si	Libre de halógenos	Si
Acoplamiento de conductor neutro	No	Método de conexión	Terminal enroscado
Grado de contaminación	2	Tipo de conexión	Barra colectora y cable
Equipos adicionales posibles	Si	Espacio de la etiqueta/área de impresión	Si
Ancho en número de espacios modulares	1	Tipo de montaje	Carril DIN

Documentación

Documentación Técnica

 F01569EN-02.pdf | PDF (1.13Mo)

Certificados

 LGRP-00762-V01.01-EN.pdf | PDF (0.63Mo)

 AENOR-030/002306 | (0.61Mo)

 OC / CB-IT-24081 | (0.72Mo)

 OC / CB-IT-20864 | (0.2Mo)

 VDE-40039791 | (0.68Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

 403582.dwg | DWG (0.15Mo)