

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



POLIAMIDA
POLIAMIDE



**TEMPERATURAS
EXTREMAS**
EXTREME TEMPERATURES



ULTRAVIOLETA
ULTRAVIOLET



**RESPETA MEDIO
AMBIENTE**
RESPECT THE
ENVIRONMENT



**LIBRE DE
HALÓGENOS**
HALOGEN FREE



CUMPLE
COMPLIANT



- **APLICACIÓN E INSTALACIÓN:**

Apto para materiales huecos y macizos (Pladur, hormigón, piedra, ladrillos, etc.).
Resistentes al envejecimiento y degradación.
Soporta temperaturas de entre -40 y + 80 grados centígrados.

- **VENTAJAS:**

Tacos de gran expansión , adaptable a cualquier tipo de tornillo.
Excelente adaptación al contorno del orificio al expandir sobre 4 direcciones impidiendo su rotación durante el montaje.

- **MATERIAL:**

Fabricado en Poliamida 6 (Nylon).
Color Gris.

DATOS TÉCNICOS

COD		Para Tornillo de Ø mm.	Ladrillo Hueco	Ladrillo Macizo	Hormigón
3905	5 x 25	3 - 4	18	46	80
3906	6 x 30	4 - 5	20	90	110
3908	8 x 40	4.5 - 6	40	100	120
3910	10 x 50	6 - 8	60	110	186

Cargas Admisibles de trabajo a Extracción sobre Materiales Indicados KG.

