

Ficha de producto



IDROBOX BTICINO

Caja Idrobox con IP55 de color gris - 1 módulo - Para Livinglight y Luna

REF. 24501 | EAN. 8012199415840

Caja para instalación que necesite protección contra el agua y el polvo, compatible con las series Livinglight y Luna. Grado de protección IP55. Soporte incluido.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Caja para instalación que necesite protección contra el agua y el polvo, compatible con las series Livinglight y Luna. Grado de protección IP55. Soporte incluido.

Características del producto

- Adecuado para ambientes húmedos, mojados, expuestos a la intemperie o a chorros de agua.
- Para protección de interruptor simple, enchufe o pulsador de la serie Luna o Livinglight
- Con membrana transparente para ver y accionar mandos interiores
- Alto grado de protección y aislamiento IP 55.

Descripción

Caja de superficie estanca Idrobox. Equipada con una membrana transparente que permite la maniobra de los mecanismos de mando. Llegada de cables por entradas desfondables Ø 23mm. Montaje de los mecanismos por la parte trasera del soporte. Grado de protección IP55. 1 módulo. Color: Gris RAL 7035. Este tipo de cajas portamecanismos IP40 e IP55 es el resultado de la investigación de Bticino en el campo tecnológico para asegurar un alto nivel de calidad en la protección de los mecanismos eléctricos. La gama de cajas Idrobox está compuesta por 2 tipologías: caja Idrobox para las series de mecanismos e interruptores Livinglight y Luna.

Características técnicas

Tipo de montaje	Carcasa montada en superficie	Con entrada de conducto	No
Apto para gamas modulares de interruptores	Si	Con entrada de cable	Si
Número de módulos (en caso de diseño modular)	1	Con entrada de prensaestopas	No
Número de unidades	1	Resistente a los impactos	Si
Dirección de montaje	Horizontal	Clase de protección (IP)	IP55
Forma	Cuadrado	Anchura	76 mm
Material	Plástico	Altura	76 mm
Calidad del material	Termoplástico	Profundidad	64 mm
		Anchura del dispositivo	76 mm

Libre de halógenos	Si	Altura del dispositivo	76 mm
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento	Profundidad del dispositivo	64 mm
Acabado de superficie	Brillante	Resistencia al impacto	No aplicable
Color	Gris	Temperatura de funcionamiento	-5-50 °C
Número RAL (similar)	7047	Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Transparente	No		
Con marco de cubierta	Si		

Documentación

Certificados

 LGRP-00830-V01.01-EN.pdf | PDF (0.63Mo)