

# Ficha de producto



## IDROBOX BTICINO

Caja Idrobox con IP40 de color gris - 1 módulo - Para Livinglight y Luna

REF. 24401 | EAN. 8012199415697

Caja para instalación que necesite protección contra el polvo, compatible con las series Livinglight y Luna. Grado de protección IP40. Soporte incluido.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

## Descripción general

Caja para instalación que necesite protección contra el polvo, compatible con las series Livinglight y Luna. Grado de protección IP40. Soporte incluido.

### Características del producto

- Ideales para lugares con mayor riesgo en caso de incendio. Indicada para cobertizos, almacenes, sótanos, etc.
- Para un interruptor, enchufe o pulsador de la serie Luna
- Protección aislante IP 40.
- Para instalaciones exteriores más seguras.

### Descripción

Caja de superficie estanca Idrobox. Llegada de cables por entradas desfondables Ø 23mm. Montaje de los mecanismos por la parte trasera del soporte. Grado de protección IP40. 1 módulo. Color: Gris RAL 7035. Compatible con mecanismos de la serie Livinglight y Luna. Soporte incluido. Este tipo de cajas portamecanismos IP40 e IP55 es el resultado de la investigación de Bticino en el campo tecnológico para asegurar un alto nivel de calidad en la protección de los mecanismos eléctricos. La gama de cajas Idrobox está compuesta por 2 tipologías: caja Idrobox para las series de mecanismos e interruptores Livinglight y Luna.

## Características técnicas

|   |                               |                              |       |
|---|-------------------------------|------------------------------|-------|
| Tipo de montaje                               | Carcasa montada en superficie | Con entrada de conducto      | No    |
| Apto para gamas modulares de interruptores    | Si                            | Con entrada de cable         | Si    |
| Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1                             | Con entrada de prensaestopas | No    |
| Número de unidades                            | 1                             | Resistente a los impactos    | Si    |
| Dirección de montaje                          | Horizontal                    | Clase de protección (IP)     | IP40  |
| Forma   | Cuadrado                      | Anchura                      | 76 mm |
| Material                                      | Plástico                      | Altura                       | 76 mm |
| Calidad del material                          | Termoplástico                 | Profundidad                  | 55 mm |
|   |                               | Anchura del dispositivo      | 76 mm |
|   |                               | Altura del dispositivo       | 76 mm |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Libre de halógenos        | Si              |
| Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
| Acabado de superficie     | Brillante       |
| Color                     | Gris            |
| Número RAL (similar)      | 7047            |
| Transparente              | No              |
| Con marco de cubierta     | Si              |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Profundidad del dispositivo   | 55 mm        |
| Resistencia al impacto        | No aplicable |
| Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C     |
| Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C    |

## Documentación

---

### Certificados

 LGRP-00830-V01.01-EN.pdf | PDF (0.63Mo)