

Ficha de producto



IDROBOX BTICINO

Caja Idrobox con IP40 de color gris - 2 módulos - Para Livinglight y Luna

REF. 24402 | EAN. 8012199415727

Caja para instalación que necesite protección contra el polvo, compatible con las series Livinglight y Luna. Grado de protección IP40. Soporte incluido.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Caja para instalación que necesite protección contra el polvo, compatible con las series Livinglight y Luna. Grado de protección IP40. Soporte incluido.

Características del producto

- Ideales para lugares con mayor riesgo en caso de incendio. Indicada para cobertizos, almacenes, sótanos, etc.
- Para 2 interruptores, tomas de corrientes o pulsadores de la serie Luna
- Protección aislante IP 40.
- Para instalaciones exteriores más seguras.

Descripción

Caja de superficie estanca Idrobox. Llegada de cables por entradas desfondables Ø 23mm. Montaje de los mecanismos por la parte trasera del soporte. Grado de protección IP40. 2 módulos. Color: Gris RAL 7035. Compatible con mecanismos de la serie Livinglight y Luna. Soporte incluido. Este tipo de cajas portamecanismos IP40 e IP55 es el resultado de la investigación de Bticino en el campo tecnológico para asegurar un alto nivel de calidad en la protección de los mecanismos eléctricos. La gama de cajas Idrobox está compuesta por 2 tipologías: caja Idrobox para las series de mecanismos e interruptores Livinglight y Luna.

Características técnicas

Tipo de montaje	Carcasa montada en superficie
Apto para gamas modulares de interruptores	Si
Número de módulos (en caso de diseño modular)	2
Número de unidades	1
Dirección de montaje	Horizontal
Forma	Cuadrado
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico

Con entrada de conducto	No
Con entrada de cable	Si
Con entrada de prensaestopas	No
Resistente a los impactos	Si
Clase de protección (IP)	IP40
Anchura	76 mm
Altura	76 mm
Profundidad	55 mm
Anchura del dispositivo	76 mm
Altura del dispositivo	76 mm

Libre de halógenos	Si
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Brillante
Color	Gris
Número RAL (similar)	7047
Transparente	No
Con marco de cubierta	Si

Profundidad del dispositivo	55 mm
Resistencia al impacto	No aplicable
Temperatura de funcionamiento	-5-50 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C

Documentación

Certificados

 [LGRP-00830-V01.01-EN.pdf](#) | PDF (0.63Mo)