

Ficha de producto



IDROBOX BTICINO

Caja Idrobox con IP40 de color gris - 4 módulos - Para Livinglight y Luna

REF. 24404 | EAN. 8012199415758

Caja para instalación que necesite protección contra el polvo, compatible con las series Livinglight y Luna. Grado de protección IP40. Soporte incluido.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Caja para instalación que necesite protección contra el polvo, compatible con las series Livinglight y Luna. Grado de protección IP40. Soporte incluido.

Características del producto

- Ideales para lugares con mayor riesgo en caso de incendio. Indicado para cobertizos, almacenes, sótanos, etc.
- Para 4 interruptores, enchufes o pulsadores de la serie Luna.
- Protección aislante IP 40.
- Para instalaciones exteriores más seguras.

Descripción

Caja de superficie estanca Idrobox. Llegada de cables por entradas desfondables Ø 23mm. Montaje de los mecanismos por la parte trasera del soporte. Grado de protección IP40. 4 módulos. Color: Gris RAL 7035. Compatible con mecanismos de la serie Livinglight y Luna. Soporte incluido. Este tipo de cajas portamecanismos IP40 e IP55 es el resultado de la investigación de Bticino en el campo tecnológico para asegurar un alto nivel de calidad en la protección de los mecanismos eléctricos. La gama de cajas Idrobox está compuesta por 2 tipologías: caja Idrobox para las series de mecanismos e interruptores Livinglight y Luna.

Características técnicas

Tipo de montaje	Carcasa montada en superficie	Con entrada de conducto	No
Apto para gamas modulares de interruptores	Si	Con entrada de cable	Si
Número de módulos (en caso de diseño modular)	4	Con entrada de prensaestopas	No
Número de unidades	4	Resistente a los impactos	Si
Dirección de montaje	Horizontal	Clase de protección (IP)	IP40
Forma	Rectangular	Anchura	132 mm
Material	Plástico	Altura	76 mm
Calidad del material	Termoplástico	Profundidad	55 mm
		Anchura del dispositivo	132 mm
		Altura del dispositivo	76 mm

Libre de halógenos	Si	Profundidad del dispositivo	55 mm
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento	Resistencia al impacto	No aplicable
Acabado de superficie	Brillante	Temperatura de funcionamiento	-5-50 °C
Color	Gris	Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Número RAL (similar)	7047		
Transparente	No		
Con marco de cubierta	Si		

Documentación

Certificados

 LGRP-00830-V01.01-EN.pdf | PDF (0.63Mo)