

# Ficha de producto



LUNA BTICINO

**Base TV/SAT intermedia - Luna - 14 dB - 1 módulo - Blanco**

REF. C4202P14 | EAN. 8005543575000

**Bases TV/S AT - TV: 5-68/120-862 MHz - R: 87,5-108 MHz - SAT: 950-2400 MHz - intermedia - 14 dB - blanco.****Garantía 3 años**> [The product details page](#)

## Descripción general

Bases TV/S AT - TV: 5-68/120-862 MHz - R: 87,5-108 MHz - SAT: 950-2400 MHz - intermedia - 14 dB - blanco.

## Características técnicas

<b>Modelo</b>	Caja pasante	<b>Acabado de superficie</b>	Mate
<b>Versión de enchufe de pared</b>	TV	<b>Material</b>	Plástico
<b>DAB+</b>	No	<b>Calidad del material</b>	Duroplast
<b>Tipo de montaje</b>	Soporte de carcasa de módulo	<b>Libre de halógenos</b>	Si
<b>Número de módulos (en caso de diseño modular)</b>	1	<b>Tratamiento antibacteriano</b>	No
<b>Cubierta</b>	Placa de cubierta central	<b>Clase de protección (IP)</b>	IP20
<b>Atenuación de conexión a 860 MHz</b>	14 dB	<b>Anchura del dispositivo</b>	21.8 mm
<b>Número de vías de salida</b>	1	<b>Altura del dispositivo</b>	47 mm
<b>Apto para módem de cable</b>	No	<b>Profundidad del dispositivo</b>	31 mm
<b>Atenuación de paso a 860 MHz</b>	2 dB	<b>Profundidad mín. de la caja de empotrar</b>	31 mm
<b>Apto para alimentación remota</b>	No	<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-5-50 °C
<b>Tipo de fijación</b>	Engatillado	<b>Temperatura de almacenamiento</b>	-10-70 °C
<b>Tratamiento de superficie</b>	Barnizado		

## Documentación

## Documentación Técnica

LE08602AA.pdf | PDF (0.46Mo)