

PRESMGUT



Aplicaciones

Automatismo de control con salida posterior para bombas hasta 1,1 Kw.

Se utilizan para realizar el arranque y parada de las bombas, sustituyendo al presostato, manómetro y vaso de expansión, manteniendo una presión constante en función del caudal de salida y en consonancia con las prestaciones de la bomba.

Presión de arranque tarada de fábrica a 1,5 bares

APPLICATION

Control automation with rear output for pumps up to 1.1 Kw.

Are used for starting and stopping pumps, replacing the pressure switch, pressure gauge and expansion vessel, maintaining a constant pressure depending on the output flow and in line with the performance of the pump.

Starting pressure Factory set at 1,5 bar.

TENSION (V)	FRECUENCIA (Hz)	POTENCIA (Kw)	PRESIÓN (bar)	TEMP. (°C)	PESO (Kg)	CODIGO EAN	UNIDADES CAJA	UNIDADES PALLET
220	50	1,1	10	60	1,6	8436028581887	12	168

PRESGUT



Aplicaciones

Automatismo de control con salida superior para bombas hasta 1,1 Kw.

Se utilizan para realizar el arranque y parada de las bombas, sustituyendo al presostato, manómetro y vaso de expansión, manteniendo una presión constante en función del caudal de salida y en consonancia con las prestaciones de la bomba.

Presión de arranque tarada de fábrica a 1,5 bares

APPLICATION

Control automation with superior output for pumps up to 1.1 Kw.

Are used for starting and stopping pumps, replacing the pressure switch, pressure gauge and expansion vessel, maintaining a constant pressure depending on the output flow and in line with the performance of the pump.

Starting pressure Factory set at 1,5 bar.

TENSION (V)	FRECUENCIA (Hz)	POTENCIA (Kw)	PRESIÓN (bar)	TEMP. (°C)	PESO (Kg)	CODIGO EAN	UNIDADES CAJA	UNIDADES PALLET
220	50	1,1	10	60	1,7	8436028581870	12	168

MAXIPRESGUT



Aplicaciones

Automatismo de control con salida superior para bombas hasta 2,2 Kw.

Se utilizan para realizar el arranque y parada de las bombas, sustituyendo al presostato, manómetro y vaso de expansión, manteniendo una presión constante en función del caudal de salida y en consonancia con las prestaciones de la bomba.

Presión de arranque tarada de fábrica a 1,5 bares

APPLICATION

Control automation with superior output for pumps up to 2.2 Kw.

Are used for starting and stopping pumps, replacing the pressure switch, pressure gauge and expansion vessel, maintaining a constant pressure depending on the output flow and in line with the performance of the pump.

Starting pressure factory set at 1,5 bar.

TENSION (V)	FRECUENCIA (Hz)	POTENCIA (Kw)	PRESIÓN (bar)	TEMP. (°C)	PESO (Kg)	CODIGO EAN	UNIDADES CAJA	UNIDADES PALLET
220	50	2,2	16	60	1,6	8436028580262	8	144