

## TUBO FORRADO PVC

|                                                                                                                        |                                 |     |                                                     |    |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|----|----|----|
| MODELO                                                                                                                 | TUBO FLEXIBLE PVC. TUBO FORRADO |     |                                                     |    |    |    |
| ESTRUCTURA                                                                                                             | TUBO SECCIÓN CIRCULAR           |     |                                                     |    |    |    |
| NORMATIVA                                                                                                              |                                 |     |                                                     |    |    |    |
| UNE-EN-61386-1 “Sistemas de Tubos para la conducción de Cables Requisitos Generales”                                   |                                 |     |                                                     |    |    |    |
| UNE-EN- 61386-22 “Sistemas de Tubos para la conducción de cables. Requisitos Particulares sistemas de Tubos Curvables” |                                 |     |                                                     |    |    |    |
| CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO<br>Código de Clasificación: 23212;-;-;-;-;1;-                                            |                                 |     | Zaragoza: N.º 030/002310<br>Cabra : N.º 030/002311  |    |    |    |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS                                                                                        |                                 |     |                                                     |    |    |    |
| RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN                                                                                            |                                 |     | 320 Newton, deformación máxima de 25%               |    |    |    |
| RESITENCIA AL IMPACTO                                                                                                  |                                 |     | Caída libre a – 5°C                                 |    |    |    |
|                                                                                                                        |                                 |     | 2 Julios                                            |    |    |    |
| RESISTENCIA AL CURVADO                                                                                                 |                                 |     | Tubo curvable                                       |    |    |    |
| RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LLAMA                                                                                  |                                 |     | NO PROPAGADOR DE LA LAMA                            |    |    |    |
| Propiedades eléctricas: AISLANTE                                                                                       |                                 |     | Rigidez Dieléctrica Mayor de 2 KV a 50 Hz           |    |    |    |
|                                                                                                                        |                                 |     | Resistencia al aislamiento: Mayor de 100 MΩ a 500 V |    |    |    |
| Temperatura de Trabajo (Constante)                                                                                     |                                 |     | Desde de -5°C hasta 60°C                            |    |    |    |
| COLOR                                                                                                                  |                                 |     | Negro y Gris Claro                                  |    |    |    |
| CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES                                                                                          |                                 |     |                                                     |    |    |    |
| Diámetro Nominal                                                                                                       | 16                              | 20  | 25                                                  | 32 | 40 | 50 |
| Diámetro Interior Mínimo (mm)                                                                                          | 11                              | 14  | 17                                                  | 23 | 30 | 40 |
| Longitud de los Rollos (±1%)                                                                                           | 100                             | 100 | 75                                                  | 50 | 25 | 25 |

**CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN:** La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT

### APLICACIONES



Tubo para protección de conductores eléctricos, Adecuado para canalizaciones empotradas. En obra de fábrica (Paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción y canales protectores de obra.

