

Ficha de producto



REGLETAS PASO+BORNAS LEGRAND

Regleta de paso Suprem. 10 bornas separables.
Capacidad de la borna 2x16mm² Paso 21mm

REF. 034002 | EAN. 3245060340025

Regleta de paso Suprem. 10 bornas separables. Capacidad de la borna 2x16mm² Paso 21mm. Permiten la conexión sin cortar el cable. Poliamida ignífuga gris. Temperatura de -20 °C a +100 °C. Resistencia al hilo incandescente: 960 °C. 30 sg.

Garantía 2 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Regleta de paso Suprem. 10 bornas separables. Capacidad de la borna 2x16mm² Paso 21mm. Permiten la conexión sin cortar el cable. Poliamida ignífuga gris. Temperatura de -20 °C a +100 °C. Resistencia al hilo incandescente: 960 °C. 30 sg.

Descripción

Regleta paso 10 bornas 2x16mm². Regleta de paso de 10 bornas separables - Permiten la conexión sin cortar el cable - Poliamida ignífuga gris - Temperatura de -20 °C a +100 °C - Temperatura ambiente: -10 °C a +50 °C - Resistencia al hilo incandescente: 960 °C - 30 sg - Capacidad por borna: 2x16mm² - Paso: 21mm. Regletas con tornillos Suprem™, bornas y bornas de conexión.

Características técnicas

Ejecución a prueba de explosión "Ex e"	No	Tipo de montaje	Otros
Sección de conductor conectable fino sin casquillo terminal de cable	16-16 mm ²	Material del cuerpo aislante	Termoplástico
Sección de conductor conectable fino con manguito final	10-10 mm ²	Temperatura de operatividad	-5-40 °C
Sección de conductor conectable sólido	16-16 mm ²	Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94	Otros
Sección de conductor conectable	16-16 mm ²	Anchura	218 mm
Corriente nominal In	63 A	Altura	28 mm
Tensión nominal	230 V	Profundidad	27 mm
Tipo de conexión de eléctrica 1	Conexión roscada	Placa de cierre necesaria	No
Tipo de conexión de eléctrica 2	Conexión roscada	Color	Gris
Número de polos	1	Transparente	No
Número de puntos de fijación por polo	1		