

DESCRIPCIÓN GENERAL

Caja de protección y medida tipo CPM-MRS, para suministros monofásicos+reloj

Construida en poliéster de gran resistencia. Con una concepción monobloque formada por una cuba, una puerta y un tejadillo. Para contadores trifásicos electrónicos multifunción, con dos bases portafusibles UTE tamaño 22x58 .

El ángulo de apertura de la puerta respecto a la base es superior a 90º, siendo fácilmente desmontables sin ayuda de herramientas.

Su forma permite su instalación empotrada en tabiques de obra o en hornacinas prefabricadas.

Diseñada para favorecer el efecto de convección natural con el fin de evitar condensaciones internas, ofreciendo a la vez una gran resistencia a las principales agresiones químicas y medio ambientales así como a la acción de los rayos U.V.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.

Protección contra polvo y agua IP43 y contra impactos IK10.

Doble aislamiento.

Auto extingible a 960º.

Clase térmica del poliéster E (150º).

Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.

Doble fondo con troqueles realizados.

2 Bases fusibles UTE de tamaño 22x58.

Mirillas para la visualización de su interior.

Placa de señalización de riesgo eléctrico.

Cableado.

Envolvente Referencia	Código	Mirilla	Cierre	Medida	Suministro	Dimensiones (mm)
CD-CPM1-MRS	AC83006	2	TRIANGULO	Directa	1 MON	460 x 330 x 190

DIMENSIONES



AC83006