

### Aplicaciones

Bomba para la recirculación del agua caliente sanitaria, en circuitos cerrados y presurizados, o con depósito abierto.

Su funcionamiento es extremadamente silencioso, son ideales para su funcionamiento en viviendas.

### Materiales

Cuerpo de la bomba en bronce.

Turbina en inox.

Motor de Rotor Húmedo.

### Motor

Velocidad 2000 -3000 rpm.

Bajo consumo energético 2.5 – 9 W.

Protección tipo IP44.

Tipo de Aislamiento: F.

Nivel de Sonoridad: 43 db.

Detección automática de ciclos de desinfección.

### Applications

Pump for recirculation of domestic hot water, both in closed circuits and pressurized, or with an open tank.

Its operation is extremely quiet, they are ideal for installation in homes.

### Materials

Pump body in bronze.

Stainless steel turbine.

Wet Rotor Engine.

### Motor

Speed 2000 -3000 rpm.

Low power consumption 2.5 – 9 W.

Protection type IP42.

Insulation Type: F.

Loudness level: 43 db.

Automatic detection of disinfection cycles.



### Limitaciones

Max. altura de entrega 1.3 mCA.

Max. tasa de bombeo 950 l/h.

Temperatura del líquido: 2°C a 95°C.

Temperatura recomendada: 65 °C.

Temperatura ambiente: 0 a 40°C.

Presión máxima de trabajo: 10 bar.

### Limitations

Max. delivery height 1.3 mCA.

Max. pumping rate 950 l/h.

Liquid temperature: 2°C to 95°C.

Recommended temperature: 65°C.

Ambient temperature: 0 to 40°C.

Maximum working pressure: 10 bar.

| MODELO        | TENSION (V) | Potencia (W) | Q max (l/h) | Altura (mca) | Conexiones | CODIGO EAN    | UNIDAD EMBALAJE |
|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------------|
| SAN 15 / 15 B | 220         | 9            | 950         | 1.3          | ½"H        | 8436028583693 | 1               |

