

TUBO CORRUGADO LH

MODELO	TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS					
ESTRUCTURA	TUBO SECCIÓN CIRCULAR					
NORMATIVA						
UNE-EN-61386-1 "Sistemas de Tubos para la conducción de Cables Requisitos Generales"						
UNE-EN- 61386-22 "Sistemas de Tubos para la conducción de cables. Requisitos Particulares sistemas de Tubos Curvables"						
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS						
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	LIGERO	320 Newton. Transversalmente Elástico				
RESISTENCIA AL IMPACTO	MEDIO 2 julios (Caída libre a - 5°C)					
RESISTENCIA AL CURVADO	Tubo Curvable Transversalmente Elástico					
RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LLAMA	NO PROPAGADOR DE LA LLAMA					
CONTENIDO EN HALÓGENOS	SIN HALOGENOS					
Temperatura de Trabajo (Constante)	Desde de -5°C hasta 90°C					
COLOR	Gris claro					
CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN: La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT						
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES						
TIPO	16	20	25	32	40	50
Diámetro Exterior (mm)	16(-0.3)	20(-0.3)	25(-0.4)	32(-0.4)	40(-0.4)	50 (-0.5)
Diámetro Interior Mínimo (mm)	11	14	17	23	30	40
Longitud de los Rollos ($\pm 1\%$)	100	100	75	50	25	25

APLICACIONES

Tubo para protección de conductores eléctricos, adecuado para canalizaciones empotradas. En obra de fábrica (Paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción y canales protectores de obra

Recomendado para **LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA**, debido a que garantizando en caso de incendio una reducida emisión de humos y gases ácidos y corrosivos

- Facilitando la visibilidad
- Disminuyendo el riesgo de intoxicación por inhalación.
- Evitando la corrosión y deterioro de los equipos eléctricos y electrónicos.



CLASIFICACIÓN CONFORME UNE EN IEC 61386-22:2022/A11:2022: SIN HALÓGENOS