

Aplicaciones

Bombas centrífugas autoaspirantes para aspiraciones profundas con doble tubo hasta 25 m mediante eyector.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en fundición.

Rodete y difusores en Noryl.

Cierre mecánico en carbón / cerámica.

Cuerpo del eyector de hierro fundido.

Venturi en tecnopolímero.

Grado de Protección IP 44.

Clase de Aislamiento F.

Motor

Protección IPX4.

Con ventilación exterior

Aislamiento clase B.

Versión monofásica con protección térmica incorporada.

Limitaciones

Temperatura mínima del agua: 0°C.

Temperatura máxima del agua: 35°C.

Temperatura ambiente máxima: 40°C.

Applications

Self-priming centrifugal pumps for deep suction with double tube up to 25 m via ejector.

Materials

Pump body and impellers in cast iron.

Impeller and diffusers in Noryl.

Carbon/ceramic mechanical seal.

Cast iron ejector body

Venturi in technopolymer.

Degree of Protection IP 44.

Insulation Class F.

Motor

IPX4 protection.

With external ventilation

Class B insulation.

Single-phase version with built-in thermal protection.

Limitations

Minimum water temperature: 0°C.

Maximum water temperature: 35°C.

Maximum ambient temperature: 40°C.

GDP 100M



GDP 150M



MODELO	TENSION (V)	KW	HP	AMP. (I)	Condensador (μF)	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE	UNIDADES PALET
GDP 100M	220	0,75	1	3,8	16	8436028583553	1	35
GDP 150M		1,10	1,5	7	30	8436028583560		18

