


ME 3101 NEW



Cronotermostato semanal programable.
Alimentación 220V – 50Hz.
Pilas 2 AA.
Rango de temperatura 0 - 34,5°C
 (en pasos de 0,5°C).
Control de temperatura: 5 - 30°C
 (en pasos de 0,2°C).
Precisión de temperatura +/- 1°C.
Precisión del reloj +/- 70 segundos/mes.
6 programas predeterminados.
3 programas para definir el usuario.
Rango de conmutación 0,5°C ó 1°C.
Control: Sistema de calefacción o refrigeración.
Dimensiones: 154x80x30 mm.
Temperatura de funcionamiento de 0 a 40 °C.
Humedad del 5 a 90 % sin condensación.

Weekly programmable chrono-thermostat.
 Power supply 220V – 50Hz.
 2AA batteries.
 Temperature range 0 - 34,5°C (in steps of 0,5°C).
 Temperature control: 5 - 30°C (in steps of 0,2°C).
 Temperature accuracy +/- 1°C.
 Clock accuracy +/- 70 seconds/month.
 6 preset programs.
 3 programs to define the user.
 Switching range 0.5°C or 1°C.
 Control: Heating or cooling system.
 Dimensions: 154x80x30 mm.
 Operating temperature from 0 to 40 °C.
 Humidity 5 to 90% non-condensing.

MODELO	CODIGO EAN	UNIDAD MINIMA	UNIDADES CAJAS
ME3101NEW	8436028582150	1	50



ME 5101 NEW



Cronotermostato "VIA RADIO" semanal programable.
Alimentación 220V – 50Hz.
Pilas 2 AA.
Rango de temperatura 0 - 34,5°C
 (en pasos de 0,5°C).
Control de temperatura: 5 - 30°C
 (en pasos de 0,2°C).
Precisión de temperatura +/- 1°C.
Precisión del reloj +/- 60 segundos/mes.
PROGRAMADOR SEMANAL.
Rango de conmutación 0,5°C ó 1°C.
Control: Sistema de calefacción o refrigeración.
Medidas escritorio 116x100x23,5 mm.
Medidas receptor 91,5x91,5x42 mm.
Temperatura de funcionamiento de 0 a 40 °C.
Humedad del 5 a 90 % sin condensación.

Weekly programmable "VIA RADIO" chrono-thermostat.
 Power supply 220V – 50Hz.
 2AA batteries.
 Temperature range 0 - 34,5°C (in steps of 0,5°C).
 Temperature control: 5 - 30°C (in steps of 0,2°C).
 Temperature accuracy +/- 1°C.
 Clock accuracy +/- 60 seconds/month.
 WEEKLY PROGRAMMER.
 Switching range 0,5°C or 1°C.
 Control: Heating or cooling system.
 Desk measures 116x100x23,5 mm.
 Receiver measures 91,5x91,5x42 mm.
 Operating temperature from 0 to 40 °C.
 Humidity 5 to 90% non-condensing.

MODELO	CODIGO EAN	UNIDAD MINIMA	UNIDADES CAJAS
ME5101NEW	8436028582143	1	24

