

Aplicaciones

Bomba periférica para transferir agua limpia o líquido químicamente no agresivo.

Son aptas para uso doméstico, sistemas automáticos de irrigación para huertos y jardines, sistemas de acondicionamiento y refrigeración en varios campos industriales.

Aspiración hasta 5 m si está perfectamente cebada.

Materiales

Eje: Acero inoxidable.

Cuerpo de bomba y cuerpo de unión: Fundición de hierro.

Turbina: Latón.

Caras de roce turbina-cuerpo: Latón.

Cierre mecánico: Cerámica / Grafito.

Motor

Versión monofásica con protección térmica incorporada.

2900 rpm, cerrado con ventilación externa.

Protección IP44.

Servicio continuo.

Limitaciones

Temperatura mínima del agua: 0° C.

Temperatura máxima del agua: 50° C.

Applications

Periphery pump to transfer clean water or chemically non-aggressive liquid.

They are suitable for domestic use, automatic irrigation systems, for orchards and gardens, conditioning and refrigeration systems in various industrial fields.

Suction up to 5 m if it is perfectly primed.

Materials

Shaft: Stainless steel.

Pump body and union body: Iron foundry.

Turbine: Brass.

Turbine-body friction faces: Brass.

Mechanical seal: Ceramic / Graphite.

Motor

Single-phase version with built-in thermal protection.

2900 rpm, closed with external ventilation.

IP44 protection.

Continuous service.

Limitations

Minimum water temperature: 0° C.

Maximum water temperature: 50°C.



MODELO	TENSION (V)	P 2 (NOMINAL)		Q max (m³/h)	Altura (m)	BOCA SALIDA	Peso (Kg)	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE	UNIDAD CAJA
		W	HP							
PG - 60	220	0.37	0,5	2.5	40	1"	5,5	8436028584260	1	4
PG - 80		0.75	1	3	60		9,5	8436028584277		

