

Ficha de producto



CANTIDAD DE PULSADORES/VIVIENDAS SEGÚN DESCRIPCIÓN

SERIE 7 TEGUI

Kit audioA 1 (1 vivienda) placa y teléfono SERIE 7

REF. 375011 | EAN. 8424748750119

Kit audio del Sistema Convencional compuestos por 1 teléfono SERIE 7 ref. 374200 y placa SERIE 7 en acabado aluminio anodizado. Instalación empotrada de la placa de calle.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Kit audio del Sistema Convencional compuestos por 1 teléfono SERIE 7 ref. 374200 y placa SERIE 7 en acabado aluminio anodizado. Instalación empotrada de la placa de calle.

Características del producto

- Diseño elegante y sencillo.
- Kit compuesto por un teléfono y una placa acabada en aluminio.
- Ampliables hasta 4 teléfonos en la misma llamada.
- Posibilidad de instalar en superficie o de forma empotrada.

Descripción

Kit audio del Sistema Convencional compuestos por 1 teléfono SERIE 7 ref. 374200 y placa SERIE 7 en acabado aluminio anodizado. Instalación empotrada de la placa de calle. Ampliables hasta 4 teléfonos en la misma llamada. Incluyen alimentador tipo E-30 ref. 375004 y caja de empotrar ref. 375601 o ref. 375602.

Características técnicas

Con vídeo	No	Clase de protección (IP)	IP54
Número de estaciones interiores	1	Temperatura de funcionamiento	-20-60 °C
Número de estaciones exteriores	1	Temperatura de almacenamiento	-25-70 °C
Número de botones de llamada/timbre	1	Tipo de tensión	CA
Técnica de instalación	Sistema multicable	Voltaje nominal	207-253 V
Tipo de instalación unidad interior	Montado superficial (escayola)	Corriente nominal	0.002-0.052 A
Color de la estación interior	Blanco	Frecuencia	50-60 Hz
Tipo de instalación unidad exterior	Montado empotrado (escayola)	Nivel de sonido	89 dB
		Consumo en modo de espera	0.002 mA
		Libre de halógenos	No

Material de la unidad exterior	Aluminio	Tratamiento antibacteriano	No
Color de la estación exterior	Aluminio	Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido
Ampliable a la cantidad máx. de unidades exteriores	3	Sección transversal del núcleo	2.5-2.5 mm ²
Permite la conexión con el smartphone	No	Puerto USB	No
Comunicación interna	No	Equipado con protección de placa impermeable	No
Manos libres	No	Con lámpara de señal	No
Con función día/noche	No	Tipo de montaje	Montado en superficie/en ranura
Función PTZ (panorámico/inclinación/zoom)	No	Modo de control	Con cable
Con función de memoria	No	Contiene pila y/o acumulador	No
Espacio de la etiqueta/área de impresión	Si	Control volumen	Si
Compatible con auriculares	No	Direccionable	No
Apto para personas discapacitadas	No	Portero con aplicación móvil	No
Compatible con Apple HomeKit	No	Número de tonos	1
Compatible con Google Assistant	No	Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico	Si
Compatible con Amazon Alexa	No	Función de memorización de visitantes	No
Compatible IFTTT	No	Distancia máxima entre placa y unidad interior	1000 m
Anchura	247 mm	Tipo de clasificación de comunicación	No aplicable
Altura	240 mm	Objeto conectado	No
Profundidad	89 mm		
Profundidad de instalación	34 mm		
Resistencia al impacto	No aplicable		