



FAREN
chemical
industries

innovative
solutions



¿CÓMO?

FORMATOS

Headquarter&factory

Corso Europa, 85/91
20020 SOLARO (MI)

Tel. +39 02963020
Fax +39 0296302371
info@faren.com
www.faren.com

España

Faren Industrias Químicas, SAU
Distribuidor Oficial

Tel. 900 827 233
farenes@faren.com
www.faren.com.es

RAL ACRYLIC 100%

Pintura acrílica de secado rápido en spray

ACRYLICOLOR esmalte acrílico con óptimas características de adherencia y rápido secado. Tanto para interior como para exterior.

RAL ACRYLIC 100% es una pintura en base acrílica para la decoración y protección de superficies internas y externas. Disponible en una gran cantidad de colores, también en versión satinada y mate. De secado rápido, buena cobertura, resistente a la luz solar y a los agentes atmosféricos, no amarillea, libre de pigmentos compuestos por metales pesados y gases considerados nocivos para el ozono.

APLICACIONES PRINCIPALES: Madera, Mimbre, Aluminio, Latón, Cobre, Bronce, Piedra, Terracota, Papel, Cartón, PVC.

Apariencia y acabado	Brillante – Mate - Satinado
Rendimiento teórico	1-2 en función del color y la superficie
Vida almacén embalaje intacto	24 meses
Seco al tacto	Unos 15 minutos aprox.
Seco en profundidad	24h aprox., dependiendo del espesor aplicado
Exterior - Interior	Tanto para interior como exterior.
Colores	Ver carta colores RAL
Embalaje	Aerosol spray 400ml – 6 unid. por caja

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar siempre limpia y seca, y de manera preventiva deben estar tapadas aquellas partes que no se tratarán. El número de pasadas recomendadas va siempre en función de la absorción normal de la superficie. En superficies con mayor absorción se requieren más pasadas. En algunas situaciones es recomendable utilizar una imprimación con Primer.

CICLO DE APLICACIÓN: Utilizar el aerosol a 20-25°C, agitar el aerosol durante unos minutos, pulverizar a unos 18/25cm de distancia de la superficie a tratar, mantener en posición vertical.

Para obtener una aplicación homogénea del producto, se recomienda agitar el aerosol de vez en cuando durante su uso. Aplicar con pasadas ligeras y cruzadas, primero en vertical y luego en horizontal.

CONSEJO PRACTICO: Con temperaturas frías calentar previamente el aerosol en agua caliente a una temperatura de 20-25°C. No utilizar otras fuentes de calor como llamas, radiadores, chimeneas, estufas, luz solar, superficies calientes, etc.

No aplicar en presencia de humedad excesiva y a temperaturas inferiores a 15°C. Eliminación de pintura con acetona y/o diluyente nitro.

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y posibilidades de uso que conocemos. En general, sin embargo, no es posible deducir ninguna obligación o responsabilidad legal de estos datos.

Código producto
4V – 5V- 6V – 8V (VER
CARTA COLORES)

Envase
Aerosol de 400 ml

Confecciones
Caja de 6 unid.