


# **CODO 90º INSPECCIONABLE**

<b>MODELO</b>	<b>Codo 90º Inspeccionable</b>
	Para tubos rígidos lisos
<b>NORMATIVA</b>	
UNE-EN-61386-1 "Sistemas de Tubos para la conducción de Cables Requisitos Generales"	
<b>MATERIAL</b>	<b>PVC RÍGIDO AUTOEXTINGUIBLE</b>

<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS</b>	
Temperatura de Trabajo	Desde de -5°C hasta 60°C
COLOR	Gris claro
GRADO DE PROTECCIÓN A LA PENETRACIÓN DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	IP40
Resistencia al ensayo del Hilo Incandescente de acuerdo con EN 60695-2-11	Pasa 850°C



**CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN:** La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT



<b>CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES</b>			
TIPO	Para Tubos de diámetro Exterior (mm)	A	B
M16	16	32	20
M20	20	47	25
M25	25	58	30
M32	32	66	38

Nota: TUPERSA certifica que los datos aquí expuestos, son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.