

Aplicaciones

Bombas centrífugas autoaspirantes con prefiltro incorporado; especialmente diseñadas para la recirculación del agua en piscinas.

Materiales

Cuerpo de la bomba y turbina de Noryl.

Tapa del prefiltro en material plástico transparente, con un 30% de fibra de vidrio.

Sello mecánico de alta calidad.

Eje de acero inoxidable, cojinetes sobredimensionados de doble protección.

Acero inoxidable AISI 304

Motor

Motor asíncrono a 2.900 r.p.m.

Protección IPX5. Con ventilación exterior.

Aislamiento clase F.

Limitaciones

Autocebado: 2.5 m.

Aspiración máxima: 1.5 m.

Máxima presión de trabajo: 3 bars.

Temperatura máxima del líquido +50°C.

Temperatura máxima de ambiente + 50°C.

Notas:

Deben instalarse en áreas cubiertas, protegidas de las inclemencias del tiempo.

Applications

Centrifugal self-priming pump with prefilter incorporated; specially designed for the recirculation of water in the swimming pools.

Materials

Noryl pump body and turbine.

Pre-filter cover in transparent plastic material, with 30% fiberglass.

High quality mechanical seal.

Stainless steel shaft, oversized double protection bearings.

AISI 304 stainless.

Motor

Asynchronous motor at 2,900 r.p.m.

IPX5 protection. External ventilation.

Class F insulation.

Limitations

Self-priming: 2.5 m

Maximum suction: 1.5 m.

Maximum working pressure: 3 bars.

Maximum liquid temperature +50°C.

Maximum ambient temperature + 50°C.

Grades:

They must be installed in covered areas, protected from inclement weather.



MODELO	TENSION (V)	P 2 (NOMINAL)		ALTURA MAXIMA (m)	Q max (l/h)	ASPIRACION Racor para encolar (mm)	IMPULSION Racor para encolar (mm)	Peso (Kg)	CODIGO EAN	UNIDAD EMBALAJE	UNIDAD PALLET
		KW	HP								
SFCP-250	220	0,25	0,33	7	11000	50	50	7	8436028584307	1	24
SFCP-350		0,37	0,50	10	15000			8	8436028584314		
SFCP-450		0,55	0,75	12	20000			9	8436028584321		
SFCP-600		0,75	1	15	22000			10	8436028584338		

