

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DOT-it Nursery RGB 3 PC + Remote control

DOT-IT NURSERY | Luminaria con función de regulación TOUCH Dim, funciona con pilas, luz RGB



Áreas de aplicación

- Dormitorios de los niños
- Solo para uso en interior
- Luz nocturna

Beneficios del producto

- Se puede mover fácilmente hacia donde se necesite la luz gracias a su funcionamiento por batería
- Operación económica debido al bajo consumo de energía
- Incluidos todos los accesorios para un montaje flexible

Características del producto

- Control de color RGB
- Regulable mediante Touch DIM



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|--|-----------|
| Potencia nominal | 0,17 W |
| Tensión nominal | 4,5 V |
| Corriente nominal | 39,000 mA |
| Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10 | - |
| Clase de protección | III |
| Modo de funcionamiento | Battery |

Datos fotométricos

| | |
|--|---------------------|
| Flujo luminoso | 2 lm |
| Eficacia luminosa | 11 lm/W |
| Tono de luz (denominación) | rojo / verde / azul |
| Índice de reproducción cromática Ra | > 80 |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62778 | RG1 |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62471 | RG1 |
| Ángulo de radiación | 110 ° |

DIMENSIONES Y PESO

| | |
|-------------------|----------|
| Diámetro | 75,00 mm |
| Alto | 28,00 mm |
| Peso del producto | 238,00 g |

DOT-IT NURSERY RGB

MATERIAL Y COLORES

| | |
|---------------------|---------|
| Color del producto | Blanco |
| Color de carcasa | Blanco |
| Material del cuerpo | Plastic |
| Contenido mercurio | 0.0 mg |

APLICACIÓN Y MONTAJE

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Margen de temperatura ambiente | -20...+40 °C |
|--------------------------------|--------------|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Temperatura de almacenamiento | -20...+80 °C |
| Tipo de protección | IP20 |
| Regulable | No |
| Tipo de montaje | Surface |
| Ubicación de montaje | Pared / Parte inferior del gabinete |
| Módulo LED sustituible | no reemplazable |
| Con fuente de luz | Sí |

Vida media

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Duración L70/B50 @ 25 °C | 25000 h ¹⁾ |
| Número de ciclos de encendidos | 100000 |

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)


Batería

| | |
|---------------------------------|--|
| Tipo de batería | Batería de botón de metal Li Pila alcalina |
| Tamaño de la batería | CR2025 |
| Número de pilas incluidas | 10 |
| Voltaje nominal de batería | 3 V |
| Capacidad nominal de la batería | 150 mAh |

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

| | |
|--------|-----------|
| Normas | CE / UKCA |
|--------|-----------|

DESCARGAS

| Documentos y certificados | | Nombre del documento |
|--|----------------------------|----------------------------|
|  | Declarations of conformity | EC_NIGHTLUX_DOT-IT NURSERY |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------|
| 4058075575639 | Blíster 1 | 28 mm x 140 mm x 400 mm | 331.00 g | 1.57 dm³ |
| 4058075575646 | Embalaje de envío 6 | 423 mm x 193 mm x 166 mm | 2429.00 g | 13.55 dm³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.