

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

NIGHTLUX Cartoon Sensor

NIGHTLUX CARTOON | Luces nocturnas con sensor de movimiento/día o noche, múltiples áreas de aplicación, alimentadas por batería



Áreas de aplicación

- Cocinas y espacios de trabajo
- Dormitorios de los niños
- Luz nocturna

Beneficios del producto

- Se conecta y desconecta automáticamente en función de la luz natural disponible
- Operación económica debido al bajo consumo de energía
- Montaje sencillo y rápido en casi todas las superficies (cinta adhesiva o tornillos)
- Incluidos todos los accesorios para un montaje flexible

Características del producto

- Sensor de luz y detector de movimiento PIR.
- Motivos intercambiables incluidos



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	0,20 W
Tensión nominal	4,5 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	45,000 mA
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	-
Clase de protección	III
Modo de funcionamiento	Battery

Datos fotométricos

Flujo luminoso	10 lm
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdc _m
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG1
Ángulo de radiación	120 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	60,00 mm
Ancho	24,00 mm
Alto	80,00 mm
Peso del producto	120,00 g

NIGHTLUX CARTOON SEN 840 WT

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Plastic
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de protección	IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Indoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	15000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

SENSOR

Tipo de sensor	Luz / Movimiento
Ángulo de detección del sensor	110 °
Encendido/apagado controlado por sensor	30 s
Rango de detección sensor de movimiento	2.7 m
Umbral de detección del sensor de luz	25 lx

Batería

Tipo de batería	Alkaline
Tamaño de la batería	AAA
Número de pilas incluidas	3
Voltaje nominal de batería	1,5 V

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
--------	-----------

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Declarations of conformity	EC_NIGHTLUX_DOT-IT NURSERY

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Declarations Of Conformity UKCA	Special LUM

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075575592	Blíster 1	36 mm x 160 mm x 400 mm	244.00 g	2.30 dm³
4058075575608	Embalaje de envío 6	423 mm x 241 mm x 186 mm	1930.00 g	18.96 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.