

Aplicaciones

Vaso de expansión para ACS con membrana apta para el consumo.

Sirve para absorber el aumento de presión del agua que se origina en el circuito de ACS cuando se calienta el agua.

El vaso de expansión se instala para evitar que el aumento de presión dañe las tuberías u otros componentes del sistema.

Se recomienda colocar el vaso de expansión en la tubería de retorno, lo más cerca posible de la caldera, preferentemente en el lado de aspiración de la bomba recirculadora.

Materiales

Membrana EPDM

Limitaciones

Temperatura mínima del agua: 0°C.

Temperatura máxima del agua: + 90°C.

Applications

Expansion vessel for ACS with membrane fit for consumption.

They serve for absorb the increase in water pressure that originates in the DHW circuit when the water is heated.

The expansion tank is installed to prevent the pressure increase from damaging the pipes or other components of the system.

It is recommended to place the expansion vessel in the return pipe, as close as possible to the boiler, preferably on the suction side of the recirculating pump.

Materials

EPDM Membrane

Limitations

Minimum water temperature: 0°C.

Maximum water temperature: +90°C.



MODELO	PRESIÓN MAXIMA (Bar)	PRESIÓN PRECARGA (Bar)	LITROS	DIAMETRO (mm)	ALTURA (mm)	CONEXIÓN	CODIGO EAN	CANTIDAD Pallet
GVT - 2	8	2	2	125	237	1/2 "	8436028584345	160
GVT - 5			5	160	325	3/4 "	8436028584352	96
GVT - 8			8	200	330	3/4 "	8436028584369	77
GVT - 12			12	270	310	3/4 "	8436028584376	48
GVT - 19			19	270	415	3/4 "	8436028584383	30
GVT - 24			24	290	460	1"	8436028584390	30

VÁLVULA DE RETENCION PARA VASO DE EXPANSIÓN



GIC 5710 (3/4")
Código EAN – 8436028586516

Presión máxima de entrada:
10 bar.

Temperatura máxima de servicio: 115 °C.

Válvula pequeña con tornillo.
Caja de 84 unidades

GIC 5710 (3/4")
EAN code – 8436028586516

Maximum inlet pressure:
10 bar.

Maximum service temperature: 115 °C.

Small screw valve.
Box of 84 units