



# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## LED Spot GU10 4 x 2.6W 2700K

LED SPOT BRUSHED SILVER | Luminarias montadas en el techo con focos flexibles GU10

### Áreas de aplicación

- Aplicaciones de interior
- Pasillos, áreas de entrada, tramos de escalera, salones, sótanos
- Cocinas y espacios de trabajo
- Montaje en techo y pared



### Beneficios del producto

- Ahorro energético de hasta 90 % en comparación con los focos spot halógenos
- Diseño atemporal
- Flexible gracias a las lámparas LED recambiables
- Montaje sencillo

### Características del producto

- La familia de luminarias dispone de cinco versiones con hasta seis formatos diferentes
- Carcasa hecha de níquel cepillado
- Cabezal giratorio



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DATOS ELÉCTRICOS


|  |               |
|--|---------------|
| Potencia nominal                                 | 10,40 W       |
| Tensión nominal                                  | 220...240 V   |
| Frecuencia de red                                | 50...60 Hz    |
| Corriente nominal                                | 100,000 mA    |
| Corriente de encendido IP                        | 12 A          |
| Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16 | 13            |
| Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10 | 13            |
| Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16 | 21            |
| Factor de potencia                               | > 0,4         |
| Clase de protección                              | I             |
| Modo de funcionamiento                           | Mains voltage |

### Datos fotométricos

|   |               |
|---|---------------|
| Flujo luminoso  | 920 lm        |
| Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas | 920 lm        |
| Eficacia luminosa                                     | 88 lm/W       |
| Temperatura de color                                  | 2700 K        |
| Tono de luz (denominación)                            | Blanco cálido |
| Índice de reproducción cromática Ra                   | > 80          |
| Desviación estándar de ajuste de color                | ≤6 sdcm       |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62778              | RG1           |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62471              | RG1           |
| Ángulo de radiación                                   | 36 °          |

### DIMENSIONES Y PESO

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Largo             | 486,00 mm |
| Ancho             | 90,00 mm  |
| Alto              | 170,00 mm |
| Peso del producto | 810,00 g  |



LED SPOT GU10 4X2,6W 230V

## MATERIAL Y COLORES

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Color del producto  | Plateado |
| Color de carcasa    | Plateado |
| Material del cuerpo | Aluminum |
| Material cobertura  | Glass    |
| Contenido mercurio  | 0.0 mg   |

## APLICACIÓN Y MONTAJE

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Margen de temperatura ambiente            | -20...+40 °C          |
| Temperatura de almacenamiento             | -20...+80 °C          |
| Tipo de conexión                          | Terminal con tornillo |
| Tipo de protección                        | IP20                  |
| Clase protección IK (resistencia g [PIM]) | IK03                  |
| Regulable                                 | No                    |
| Tipo de montaje                           | Surface               |
| Ubicación de montaje                      | Techo / Pared         |
| Entorno de aplicación                     | Indoor                |
| Ajustable                                 | Sí                    |
| Con fuente de luz                         | Sí                    |
| Denominación del portalámparas            | G10                   |

## Vida media

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Duración L70/B50 @ 25 °C       | 15000 h <sup>1)</sup> |
| Número de ciclos de encendidos | 10000                 |

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Normas                             | CE / EAC / UKCA |
| Temperatura de superficie limitada | No              |

## DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Pie de pág. usado solo para el producto | Potencia máxima de la bombilla: 50 W |
| Número de puntos de luz                 | 4                                    |

## Equipamiento / Accesorios

- Equipado con Lámpara LED marca OSRAM EAN 4058075233263
- Accesorios de montaje y conexión completos incluídos

## DESCARGAS

| Documentos y certificados   | Nombre del documento |
|---|----------------------|
|  User Instruction / Safety Instructions | LED SPOT GU10        |
|  Declarations of conformity             | LED SPOT GU10 G9     |
|  Declarations Of Conformity UKCA        | Fixed LUM            |

## DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen               |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075540583      | Caja unitaria<br>1                | 150 mm x 210 mm x 390 mm                | 954.00 g   | 12.29 dm <sup>3</sup> |
| 4058075540590      | Embalaje de envío<br>4            | 400 mm x 260 mm x 330 mm                | 4379.00 g  | 34.32 dm <sup>3</sup> |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.