

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## LED Spot GU10 White 3 X 3.4W 927 DIM

LED SPOT WHITE | Luminarias de techo con focos GU10 orientables y regulables



### Áreas de aplicación

- Aplicaciones de interior
- Pasillos, áreas de entrada, tramos de escalera, salones, sótanos
- Cocinas y espacios de trabajo
- Montaje en techo y pared

### Beneficios del producto

- Diseño atemporal
- Carcasa de alta calidad con superficie blanca mate o negra mate.
- Flexible gracias a las lámparas LED recambiables
- Lámpara OSRAM regulable incluida
- Montaje sencillo

### Características del producto

- La familia de luminarias dispone de cinco versiones con hasta seis formatos diferentes
- Cabezales giratorios



## INFORMACIÓN TÉCNICA

## DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	10,20 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	51,000 mA
Corriente de encendido IP	2,7 A
T. corriente entrante $T_{h50}$	600 $\mu$ s
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	50
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	88
Factor de potencia	0,7
Distorsión armónica total	100 %
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

## Datos fotométricos

Flujo luminoso	690 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	690 lm
Eficacia luminosa	68 lm/W
Temperatura de color	2700 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	90
Desviación estándar de ajuste de color	$\leq 5$ sdcmt
Intensidad luminosa	400 cd
Valor del Flickering Pst LM	10
Valor del efecto del estroboscópico SVM	$\leq 0,4$
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	36 °

## DIMENSIONES Y PESO

Largo	486,00 mm
Ancho	90,00 mm
Alto	155,00 mm
Peso del producto	630,00 g



## LED SPOT 3X3.4W 927 GU10

## MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Steel
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

## APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK06
Regulable	Sí
Tipo de montaje	Surface
Ajustable	Sí
Con fuente de luz	Sí
Denominación del portalámparas	GU10

## Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Número de ciclos de encendidos	100000

1) t<sub>l[h]</sub>: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t<sub>l[h]</sub>: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t<sub>l[h]</sub>: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

## DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Potencia máxima de la bombilla: 5 W LED
Número de puntos de luz	3

## Equipamiento / Accesos

- Accesos de montaje y conexión completos incluidos

## Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- Clase de protección I. Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

## DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 <a href="#">Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad</a>	LED SPOT GU10
 <a href="#">Información legal</a>	Decor LED Spot
 <a href="#">Declaraciones de conformidad</a>	CE Declaration LED SPOT
 <a href="#">Declaraciones de conformidad UKCA</a>	UKCA Declaration LED SPOT

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075833890	Caja unitaria 1	110 mm x 150 mm x 515 mm	811.00 g	8.50 dm <sup>3</sup>
4058075833906	Embalaje de envío 4	525 mm x 235 mm x 320 mm	3918.00 g	39.48 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.