

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Vintage 1906 PenduLum Round Plaster White

Vintage 1906 PenduLum Round | Luminarias colgantes para interior, vintage, casquillo E27



Áreas de aplicación

- Salones, comedores, habitaciones, etc.
- Hoteles, bares, tiendas, etc.

Beneficios del producto

- Escenarios de luz individuales a través de la combinación con lámpara decorativa
- Aspecto y tacto de alta calidad

Características del producto

- Diseño minimalista moderno
- Hecho con materiales clásicos
- Especial apariencia Vintage cuando se combina con las lámparas 1906
- Opciones de montaje flexibles
- Cable textil de 1,5 m



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	120,00 mm
Alto	1630,00 mm
Peso del producto	515,00 g
Longitud del cable	1,5 m

1906 PENDULUM ROUND
PLASTER E27 WT

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Acero Yeso
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Tornillo del terminal, 3 polos
Tipo de protección	IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Suspended
Entorno de aplicación	Indoor
Ajustable	Sí
Con fuente de luz	No

Denominación del portalámparas	E27
--------------------------------	-----

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No





DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Potencia máxima de la bombilla: 25 W (LED 15 W)
Número de puntos de luz	1

Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- Clase de protección I. Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.
- Comprueba la idoneidad entre la pared y el techo. Si no está seguro, busca asesoramiento profesional.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	UI 1906 PENDULUM
	Información legal	Legal Insert PENDULUM
	Declaraciones de conformidad	CE Declaration 1906
	Declaraciones de conformidad UKCA	PENDULUM

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854092640	Caja unitaria 1	120 mm x 130 mm x 165 mm	571.00 g	2.57 dm³
4099854092657	Embalaje de envío 4	280 mm x 260 mm x 190 mm	2644.00 g	13.83 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

– Más información en www.ledvance.es/consumidor/productos/historias-de-productos/vintage-edition-1906

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.