

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

### LED Star Classic A 100 13W 840 Frosted E27

LED STAR CLASSIC A | Lámparas LED con forma clásica



#### Áreas de aplicación

- Aplicaciones domésticas
- Iluminación general
- Uso al aire libre únicamente en luminarias exteriores adecuadas

#### Beneficios del producto

- Menor consumo de energía que las lámparas incandescentes o halógenas.
- Fácil sustitución de lámpara clásica gracias a su diseño compacto
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento

#### Características del producto

- Alternativa LED para lámparas tradicionales
- Lámparas libres de mercurio




INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

|                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Potencia nominal                                                 | 13 W                     |
| Potencia del conjunto                                            | 13.00 W                  |
| Tensión nominal                                                  | 220...240 V              |
| Modo de funcionamiento                                           | Red de Corriente Alterna |
| Potencia equivalente lámpara                                     | 100 W                    |
| Corriente nominal                                                | 95 mA                    |
| Tipo de corriente                                                | Corriente alterna (AC)   |
| Corriente de encendido IP                                        | 3.55 A                   |
| Frecuencia de funcionamiento                                     | 50...60 Hz               |
| Frecuencia de red                                                | 50...60 Hz               |
| Número de lámparas máximas por 10 A (B)                          | 150                      |
| Máximo número de lámparas en interruptor magnetotérmico 16 A (B) | 168                      |
| Distorsión armónica total                                        | 110.20 %                 |
| Factor de potencia                                               | 0,59                     |

Datos fotométricos

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Flujo luminoso                          | 1521 lm             |
| Flujo luminoso nominal útil 90°         | 1521 lm             |
| Eficacia luminosa                       | 117 lm/W            |
| Factor manten.lumen final vida ú        | 0.93                |
| Tono de luz (denominación)              | Blanco neutro       |
| Temperatura de color                    | 4000 K              |
| Índice de reproducción cromática Ra     | 80                  |
| Tono de luz                             | 840                 |
| Desviación estándar de ajuste de color  | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Factor manten. lumen lámpara 6.000      | 0.80                |
| Valor del Flickering Pst LM             | 1.0                 |
| Valor del efecto del estroboscópico SVM | 0.4                 |



EPREL Data Spectral Diagram LEDr\_4000K

Datos técnicos de iluminación

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Ángulo de radiación               | 180 °    |
| Tiempo de precalentamiento (60 %) | < 0.50 s |
| Tiempo de arranque                | < 0.5 s  |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Longitud total    | 118.00 mm |
| Diámetro          | 60,00 mm  |
| Diámetro máximo   | 60 mm     |
| Peso del producto | 32,00 g   |

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Margen de temperatura ambiente      | -20...+40 °C |
| Temp. máx. en el punto de prueba tc | 100 °C       |

Vida media

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Duración L70/B50 @ 25 °C         | 15000 h |
| Número de ciclos de encendidos   | 100000  |
| Mante. de lúm. al final de la vi | 0.93    |
| Factor supervivencia 6.000 h     | ≥ 0.90  |

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Casquillo (denominación estándar) | E27    |
| Contenido mercurio                | 0.0 mg |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Libre de mercurio                       | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Construcción / Modelo                   | Mate                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pie de pág. usado solo para el producto | Todos los parámetros técnicos valen para toda la lámpara / Debido al complejo proceso de producción de los LED los valores técnicos que se muestran son puramente estadísticos que no coinciden necesariamente con los parámetros técnicos actuales de cada producto que pueden variar<< |

## PRESTACIONES

|           |    |
|-----------|----|
| Regulable | No |
|-----------|----|

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Clase de eficiencia energética           | E <sup>1)</sup> |
| Consumo de energía                       | 13.00 kWh/1000h |
| Tipo de protección                       | IP20            |
| Normas                                   | CE / UKCA / EAC |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62778 | RG1             |

1) Clase de eficiencia energética (EEC) en una escala de A (mayor eficiencia) a G (menor eficiencia)

## Categorizaciones específicas de país

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Sistema intern. de codificación de lámp | DRAA/F-13/840-20-240-E27-62 |
| Referencia para pedido                  | LEDSCLA100 13W/             |

## DATOS LOGÍSTICOS

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Temperatura de almacenamiento | -20...+80 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tecnología de iluminación utilizada                                 | LED          |
| No direccional o direccional                                        | NDLS         |
| De red o de no red                                                  | MLS          |
| Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica) | E27          |
| Fuente de luz conectada (CLS)                                       | No           |
| Fuente de luz con temperatura de color ajustable                    | No           |
| Recubrimiento                                                       | No           |
| Fuente de luz de alta luminancia                                    | No           |
| Pantalla antideslumbrante                                           | No           |
| Tipo de temperatura de color correlacionada                         | SINGLE_VALUE |
| Energía de reserva                                                  | 0.00 W       |

|                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Indicación de potencia equivalente                  | Sí                                      |
| Largo                                               | 118,00 mm                               |
| Altura (luminarias incluidas)                       | 60.00 mm                                |
| Ancho (incl. Luminarias redondas)                   | 60.00 mm                                |
| Diagrama de cromaticidad de coordenada X            | 0.382                                   |
| Diagrama de cromaticidad de coordenada Y            | 0.380                                   |
| R9 Índice de Reproducción Cromática                 | 8                                       |
| Correspondencia con el ángulo de haz luminoso       | SPHERE_360                              |
| Factor de supervivencia                             | 0.90                                    |
| Factor de desplazamiento                            | 0.845                                   |
| La fuente de luz LED reemplaza una luz fluorescente | No                                      |
| ID de EPREL                                         | 1403212,523300,1351508,1857041,2192442  |
| Número de modelo                                    | AC31142,AC45006,AC24696,AC55990,AC69312 |

DESCARGAS

| Documentos y certificados                                                           |                                 | Nombre del documento                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
|   | Declarations of conformity      | Classic A_B_P 15000h FR                 |
|  | Declarations of conformity      | LED CLASSIC A_P NON-DIM                 |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | LED CLASSIC A_P NON-DIM                 |
| Archivos fotométricos y para diseño de iluminación                                  |                                 | Nombre del documento                    |
|  | Spectral power distribution     | EPREL Data Spectral Diagram LEDr _4000K |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen  |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------|
| 4058075304253      | Caja unitaria<br>1                | 60 mm x 60 mm x 162 mm                  | 52.00 g    | 0.58 dm³ |
| 4058075304260      | Embalaje de envío<br>10           | 328 mm x 135 mm x 137 mm                | 721.00 g   | 6.07 dm³ |
| 4058075588653      | Embalaje de envío<br>6            | 208 mm x 135 mm x 130 mm                | 385.00 g   | 3.65 dm³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener

uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

---

### Referencias / Enlaces

- Para productos adicionales e información actualizada acerca de lámparas LED, véase [www.ledvance.es/LamparasLED](http://www.ledvance.es/LamparasLED)
  - Para asuntos relacionados con la Garantía véase [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias)
- 

### DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.