

Caja de distribución de empotrar para 8 elementos.

Caja de distribución de empotrar para 8 elementos. Marco y puerta en color blanco. Dimensiones de empotramiento: 205 x 233 x 72 mm. Solución compacta y segura para instalaciones empotradas, ideal en zonas con espacio limitado o donde se priorice la estética.



Características

Tipo de envoltente	Distribución
Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	8
Módulos por fila	8
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones para empotrar (mm) (Ancho x Alto x Profundo)	205x233x72
Dimensiones (mm)	Ver croquis
Material Caja	Aislante
Material marco y puerta	Aislante
Color de caja	Negra
Color de tapa	Blanca
Color de puerta	Blanca
Apertura de puerta	Horizontal
Regletas incluidas	No
Tipo de entradas	Desfondables
Sistema de fijación (Para superficie)	Interior
Precintable	No

Enlazable	Vertical y horizontalmente
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico
Sistema de cierre de puerta	A presión
Puerta reversible	Sí
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)
Carátulas o puertas independientes en las cajas	Sí
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Dimensiones adicionales (mm)	Ver croquis

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK08
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Temperatura de instalación	-5 °C -> +60 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C
Tensión de empleo	400 Vac-1000 Vdc
Potencia térmica disipada	15 W
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a REBT	Sí

Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE.	Sí
Directiva de baja tensión	


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220039537
Código EAN envase	8423220039537
Código EAN embalaje	18423220039534
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	12
Uds. Pallet	180
Medidas Envase cm	24,8x25,3x10,3
Medidas Embalaje cm	57,8x46x38,5
Peso unitario (g)	709
Peso Envase (Kg)	0,833
Peso Embalaje (Kg)	10,966
Código arancelario	85371098

Croquis



Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (0.41MB)



Documentación comercial (0.37MB)



Certificado (0.48MB)



Opciones de enlace de las cajas (0.08MB)



Reposiciones de la serie (0.12MB)



Montaje de las cajas de distribución de la serie Arelos (Solera)



Documentación comercial (1.49MB)



Información de seguridad (0.38MB)



Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta (0.06MB)



Tabla de dimensiones (0.12MB)



Cajas de distribución de la serie Arelos (Solera) (2020)