

Base fija doble 2P+T, 16A 250V~. Monobloc. De empotrar.

Base fija doble 2P+T, 16A 250V~. Embornamiento por tornillo.De empotrar. Color grafito. Dimensiones 117 x 81 mm. Con obturador. Monobloc.



Características

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Tipo de mecanismo	Base fija doble
Tipo de instalación	Empotrar
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Dimensiones	117 x 81
Con garras de fijación	Sí
Monobloc (con marco incluido)	Sí
Color marco	Grafito
Posición	Horizontal

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
------------	----

Conforme a Normativa UNE/EN	UNE 20315-1-1:2017 UNE 20315-1-2:2017
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme al Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la seguridad general de los productos	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220221277
Código EAN envase	8423220220980
Código EAN embalaje	18423220220987
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	120
Uds. Pallet	10080
Medidas Envase cm	26x14x10
Medidas Embalaje cm	44x27,5x40
Peso unitario (g)	18,2
Peso Envase (Kg)	0,3324
Peso Embalaje (Kg)	4,7068
Código arancelario	85366990

Documentación y descargas

[Instrucciones de montaje \(0.58MB\)](#)

[Información de seguridad \(0.38MB\)](#)

[Documentación comercial \(3.36MB\)](#)

[Tabla esquemas mecanismos \(0.91MB\)](#)



Mecanismos de empotrar, serie Europa (Solera)



Montaje de los mecanismos de empotrar de la serie Europa (Solera)